

Zerlegen des Auslösegriffes

Folgendes Werkzeug / folgende Utensilien sollten Sie zur Demontage – Montage bereit halten :

- Imbusschlüssel 3 mm
- Schlitzschraubendreher
- 6 1/2"er Schlüssel
- Loctite 222
- Klebeband



Anleitung nach Bildern auf Seite 2

- 1./2. Schrauben beidseitig aus dem Griffteil mit 3mm Imbusschlüssel herausdrehen.
3. Griffteil vorsichtig abnehmen
4. Klettband und Halteschelle am Halteblech öffnen
5. Sichern des Auslösezuges mit Klebeband gegen ziehen

Die Montage erfolgt gegensätzlich des Demontage. Imbusschrauben mit Loctite 222 sichern.

ACHTUNG !!

Während des gesamten Demontage - bzw. Montagevorganges niemals Gewalt anwenden oder Auslösezug auf Spannung bringen ! Alle Arbeitsschritte müssen leichtgängig erfolgen. Rakete löst sonst aus !

Bitte beachten Sie wir auf alle selbst durchgeführten Arbeiten welche nicht seitens eines Berechtigten der Fa. Junkers Profly GmbH kontrolliert wurden keine Gewährleistung auf Funktion und Sicherheit übernehmen !

Alle selbst durchgeführten Arbeiten erfolgen auf eigenes Risiko und Verantwortung.

Bilder zu Anleitung auf Seite 1



1.



2.



3.



4.



5.